

[Click Here](#)



















## Abraçadeira de aperto

Pular para o conteúdo 3 Artigo (5 Variantes) Selecionar classificação Título descendente Título ascendente Preço descendente Preço ascendente Abraçadeiras JSL de aperto mecânico com parafuso metálico de Aço Zincado para cabos desde 6mm a 18mm MODELOSACESSÓRIOSQUADRO TÉCNICOGALERIA Bucha 6 mm com parafuso tipo prego Perno em aço zincado a branco M6 Descrição do produto Descrição do produto Abraçadeira universal para a fixação individual de cabos e tubos, todos os tamanhos podem ser combinados entre si, base com furo oblongo e rosca M6 para ajuste na fixação.Para fixar as abraçadeiras de poliamida em alvenaria e betão, utilizar cola para condutores Impu Fix do tipo 509.\*Tamanho 3-7 não adequado para pistola de pregos de pressão. Dados técnicos Dados técnicos Agrupável sim Cor cinzento claro; RAL 7035 Dimensão 3-7mm Intervalo de aperto D máx. 7 mm Intervalo de aperto D mín. 3 mm Livre de halogéneos sim Material Poliamida Medida A 14,5 mm Medida d máx. 7 mm Medida d mín. 3 mm Medida F 6 mm Medida H1 7,5 mm Medida H2 15,5 mm Medida H3 19,5 mm Número de cabos/tubos 1 Pegada de CO<sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão 0,0136 kg CO<sub>2</sub>e / 1 Peça Resistente não Tipo de fixação Orifício roscado Todos os tipos Tipo Intervalo de aperto D mín. Intervalo de aperto D máx. Cor Ref. Quantidade Qte. mínima fornec. 2037 3-7 LGR 3 mm 7 mm cinzento claro; RAL 7035 2250071 100 Unidade 2037 6-13 LGR 6 mm 13 mm cinzento claro; RAL 7035 2250136 100 Unidade 2037 12-20 LGR 12 mm 20 mm cinzento claro; RAL 7035 2250209 50 Unidade 2037 16-24 LGR 16 mm 24 mm cinzento claro; RAL 7035 2250241 50 Unidade 2037 18-30 LGR 18 mm 30 mm cinzento claro; RAL 7035 2250306 25 Unidade 2037 27-43 LGR 27 mm 43 mm cinzento claro; RAL 7035 2250438 25 Unidade Downloads